



# ALCOLOCK™ V3

Technologie Éthylotest Antidémarrage

*Pour utilisation en Entreprise*



# ALCOLOCK™ V3

Technologie Éthylotest Antidémarrage

*Pour utilisation en Entreprise*

ALCOLOCK V3 est un éthylotest antidémarrage qui possède la double caractéristique de mesurer le taux d'alcool dans l'air expiré d'un conducteur, et, d'empêcher le démarrage de son véhicule si le résultat de l'échantillon analysé dépasse le seuil fixé. Sa conception de qualité assure sa grande fiabilité dans tout type d'environnement pour véhicules lourds, véhicules de transport de personnes et engins industriels.

## Ingénierie de qualité

Adapté aux conditions extrêmes, ALCOLOCK V3 s'appuie sur des procédés techniques résistant aux vibrations, aux poussières, à l'humidité ainsi qu'aux températures extrêmes.

## Simplicité d'utilisation

Le conducteur expire de l'air suffisamment fort durant quelques secondes avec un souffle modéré et continu dans ALCOLOCK V3, lequel analyse ensuite l'échantillon d'air et affiche les instructions à suivre sur un écran alphanumérique. ALCOLOCK V3 dispose également d'un certain nombre de fonctionnalités antifraudes dont des capteurs qui distinguent un souffle humain d'un souffle mécanique.

## Démarrage d'urgence

ALCOLOCK V3 offre la possibilité de recourir à un démarrage d'urgence. L'employeur est informé, le cas échéant, de tout détournement du système.

## Programmation sur mesure

Les paramètres de l'analyseur sont personnalisables en fonction des besoins de votre entreprise. Grâce à sa simplicité d'utilisation, tout conducteur peut être testé à

tout moment, que ce soit, par exemple, en début de journée de travail, ou encore, de manière aléatoire. En option, un logiciel offre la possibilité du téléchargement et de la visualisation des éléments significatifs enregistrés tels que les relevés d'analyse de souffle, la date et l'heure ainsi que toute autre information utile. Seul l'administrateur pourra accéder à ces rapports en réseau ou téléchargeable localement à partir d'un ordinateur personnel.

## Garantie

Tous les produits de la gamme ALCOLOCK V3 sont garantis un an à compter de leur date d'achat. Pour bénéficier de la garantie, l'appareil doit être installé par un technicien agréé.

## Spécifications

Dimensions de l'analyseur :	150 x 48 x 50 mm
Poids de l'analyseur :	220 grammes
Capteur :	Électrochimique
Spécificités :	Alcool (uniquement) sans réaction aux Cétones et aux Hydrates de Carbone
Température d'utilisation :	-40° C à +85° C
Échantillon de souffle :	5 secondes d'un souffle modéré et continu
Temps d'analyse :	5 à 25 secondes
Temps de récupération :	10 à 30 secondes
Résultat d'Alcoolémie :	LED tricolores (Diode Électroluminescente) (Réussi, Avertissement, Échec)
Plage de Mesures :	0 à 1,00 mg/L
Acuité / précision :	±0,03 @ 0,20 mg/L
Affichage :	LCD Graphique
Mémoire :	100 000 événements au registre
Désactivation Automatique :	Après une heure d'inactivité (programmable)
Embout buccal :	Rond (modèle : 95-000140)
Calibration :	Solution d'alcool de référence ou Gaz Sec
Voltage :	12 ou 24 volts DC

